RACHADORES DE LENHA VERTICAIS – SÉRIE EV

FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES - Série EV

VERTICAL LOG SPLITTER - EV Serie

FICHA TÉCNICA | FICHE TECNIQUE | TECHNICAL DATASHEET

MACHADOS/RACHADORES DE LENHA VERTICAIS - ELÉTRICOS
FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES - ÉLECTRIQUES
VERTICAL LOG SPLITTERS - ELECTRICS

● *EV 10MDB*

SÉRIE EV - DOMÉSTICA | SÉRIE EV - DOMESTIQUE | EV SERIES - DOMESTIC

MODELO	MODÈLE	MODEL	EV 10M	EV 10MDB	EV 10	EV 15MDB	EV 15DB
CÓDIGO	CODE	CODE	470050253	470050252	470050254	470050334	470050251
FORÇA MÁXIMA (ton.)	FORCE MAXIMALE (ton.)	MAXIMUM FORCE (ton.)	10	10	10	15	15
TIPO DE UTILIZAÇÃO	TYPE D'UTILISATION	TYPE OF USE	Dome.	Dome.	Dome.	Dome.	Dome.
TENSÃO DO MOTOR ELÉTRICO	TENSION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR	ELECTRICAL VOLTAGE OF THE MOTOR	230 V	230 V	400 V	230 V	400 V
POTENCIA DO MOTOR ELÉTRICO (kW / hp)	PUISSANCE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE (kW / hp)	MOTOR ELECTRIC POWER (kW / hp)	1.5 / 2.5	1.85 / 2.5	3.0 / 4.0	3.0 / 4.0	4.0 / 5.5
INTENSIDADE DE CORRENTE NECESSÁRIA (A)	L'INTENSITÉ ÉLECTRIQUE REQUISE (A)	ELECTRICAL CURRENT REQUIRED (A)	9.5	12.1	6.02	7.95	10.7
COMPRIMENTO DA MESA DE CORTE (mm)	LONGEUR DE COUPE (mm)	CUTTING LENGTH (mm)	550	550	550	620	620
ALTURA DA LÂMINA (mm)	HAUTEUR DE LA COIN (mm)	WEDGE HEIGHT (mm)	250	250	250	300	300
COMANDO DE PEDAL MÓVEL	COMMANDE DE LA PÉDALE MOBILE	MOBILE PEDAL CONTROL	OK	OK	OK	OK	OK
2 VELOCIDADES CONTROLADAS	2 VITESSES CONTRÔLÉ	2 CONTROLLED SPEEDS	OK	---	OK	---	---
2 VELOCIDADES AUTOMÁTICAS	2 VITESSES AUTOMATIQUES	2 AUTO SPEEDS	---	OK	---	OK	OK
BOMBA(S) HIDRAULICA(S)	POMPE(S) HYDRAULIQUE(S)	HYDRAULIC PUMP(S)	GR1	GR1 + GR1	GR2	GR2 + GR2	GR2 + GR2
Nº DE CICLOS / HORA	Nº DÊS CYCLES / HEURE	No. OF CYCLES / HOUR	171 (a)	337 (a)	490 (a)	352 (a)	305 (a)
VELOCIDADE DE AVANÇO – CORTE (cm/seg.)	VITESSE D'AVANCE – COUPE (cm/seg.)	SPEED OF ADVANCE – CUT (cm/seg.)	5.0	8.0	14.7	9.4	11.9
RADIADOR DE ÓLEO AUTIMÁTICO 12V	REFROIDISSEUR D'HUILE AUTOMATIQUE 12V	AUTOMATIC OIL COOLER 12V	---	---	---	OP	OP
COMPRIMENTO (mm)	LONGEUR (mm)	LENGTH (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
ALTURA (mm) (transporte)	HAUTEUR (mm) (transport)	HEIGHT (mm) (transport)	1600	1600	1600	1900	1900
LARGURA (mm)	LARGEUR (mm)	WIDTH (mm)	700	700	700	760	760
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	190	200	200	300	300

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Vermelho RAL 3020 | Couleur de l'Équipement: Rouge RAL 3020 | Main Color of Equipment: Red RAL 3020;
(c) – Válidos para curso total da lâmina (avanço e recolha) | Valable pour une cour complète de la coin (avant et arrière) | Valid for the total course of wedge (advancing and retracting);
Dome. - Doméstico | Domestique | Domestic; / **Semi-Prof.** – Semi Profissional | Semi-Profissionnelle | Semi Professional;
Prof. – Profissional | Profissionnelle | Professional;
OP – Opcional | Optionnel | Optional;

Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal
telefone +351 253 621 128
fax +351 253 625 670
email mail@agriduarte.com
url www.agriduarte.com

FICHA TÉCNICA | FICHE TECNIQUE | TECHNICAL DATASHEET

MACHADOS/RACHADORES DE LENHA VERTICAIS - ELÉTRICOS
FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES - ÉLECTRIQUES
VERTICAL LOG SPLITTERS - ELECTRICS

● *EV 15DB CE*

SÉRIE EV – CE DOMÉSTICA (COMANDO 2 ALAVANCAS) | SÉRIE EV – CE DOMESTIQUE (COMMANDE 2 LEVIERS) | EV -CE SERIES DOMESTIC (2 LEVERS CONTROL)

MODELO	MODÈLE	MODEL	EV 10M CE	EV 10MDB CE	EV 10 CE	EV 15MDB CE	EV 15DB CE
CÓDIGO	CODE	CODE	470050335	470050322	470050336	470050337	470050338
FORÇA MÁXIMA (ton.)	FORCE MAXIMALE (ton.)	MAXIMUM FORCE (ton.)	10	10	10	15	15
TIPO DE UTILIZAÇÃO	TYPE D'UTILISATION	TYPE OF USE	Dome.	Dome.	Dome.	Dome.	Dome.
TENSÃO DO MOTOR ELÉTRICO	TENSION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR	ELECTRICAL VOLTAGE OF THE MOTOR	230 V	230 V	400 V	230 V	400 V
POTENCIA DO MOTOR ELÉTRICO (kW / hp)	PUISSANCE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE (kW / hp)	MOTOR ELECTRIC POWER (kW / hp)	1.5 / 2.0	1.85 / 2.5	3.0 / 4.0	3.0 / 4.0	4.0 / 5.5
INTENSIDADE DE CORRENTE NECESSÁRIA (A)	L'INTENSITÉ ÉLECTRIQUE REQUISE (A)	ELECTRICAL CURRENT REQUIRED (A)	9.5	12.1	6.02	7.95	10.7
COMPRIMENTO DA MESA DE CORTE (mm)	LONGEUR DE COUPE (mm)	CUTTING LENGTH (mm)	550	550	550	620	620
ALTURA DA LÂMINA (mm)	HAUTEUR DE LA COIN (mm)	WEDGE HEIGHT (mm)	250	250	250	300	300
COMANDO DE 2 ALAVANCAS (CE)	COMMANDE DE 2 LEVIERS (CE)	2 LEVERS CONTROL (CE)	OK	OK	OK	OK	OK
2 VELOCIDADES CONTROLADAS	2 VITESSES CONTRÔLÉ	2 CONTROLLED SPEEDS	OK	---	OK	---	---
2 VELOCIDADES AUTOMÁTICAS	2 VITESSES AUTOMATIQUES	2 AUTO SPEEDS	---	OK	---	OK	OK
BOMBA(S) HIDRAULICA(S)	POMPE(S) HYDRAULIQUE(S)	HYDRAULIC PUMP(S)	GR1	GR1 + GR1	GR2	GR2 + GR2	GR2 + GR2
Nº DE CICLOS / HORA	Nº DÊS CYCLES / HEURE	No. OF CYCLES / HOUR	171 (a)	337 (a)	490 (a)	352 (a)	305 (a)
VELOCIDADE DE AVANÇO – CORTE (cm/seg.)	VITESSE D'AVANCE – COUPE (cm/seg.)	SPEED OF ADVANCE – CUT (cm/seg.)	5.0	8.0	14.7	9.4	11.9
RADIADOR DE ÓLEO AUTIMÁTICO 12V	REFROIDISSEUR D'HUILE AUTOMATIQUE 12V	AUTOMATIC OIL COOLER 12V	---	OP	---	OP	OP
COMPRIMENTO (mm)	LONGEUR (mm)	LENGTH (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
ALTURA (mm) (transporte)	HAUTEUR (mm) (transport)	HEIGHT (mm) (transport)	1600	1600	1600	1900	1900
LARGURA (mm)	LARGEUR (mm)	WIDTH (mm)	700	700	700	760	760
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	190	200	200	300	300

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Vermelho RAL 3020 | Couleur de l'Équipement: Rouge RAL 3020 | Main Color of Equipment: Red RAL 3020;
(a) – Válidos para curso total da lâmina (avanço e recolha) | Valable pour une cour complète de la coin (avant et arrière) | Valid for the total course of wedge (advancing and retracting);
Dome. - Doméstico | Domestique | Domestic;
OP – Opcional | Optionnel | Optional;

Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal
telefone +351 253 621 128
fax +351 253 625 670
email mail@agriduarte.com
url www.agriduarte.com

FICHA TÉCNICA | FICHE TECNIQUE | TECHNICAL DATASHEET

MACHADOS/RACHADORES DE LENHA VERTICAIS - ELÉTRICOS
FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES - ÉLECTRIQUES
VERTICAL LOG SPLITTERS - ELECTRICS

- *ET M*

- *EVL16/1150*

SÉRIE EVL – CE (COMANDO 2 ALAVANCAS) | SÉRIE EVL – CE (COMMANDE 2 LEVIERS) | EVL -CE SERIES (2 LEVERS CONTROL)

MODELO	MODÈLE	MODEL	EVL 13DB/1150	EVL 16/1150	EVL 20DB/1150
CÓDIGO	CODE	CODE	470050323	470050324	470050325
FORÇA MÁXIMA (ton.)	FORCE MAXIMALE (ton.)	MAXIMUM FORCE (ton.)	13	15	18
TIPO DE UTILIZAÇÃO	TYPE D'UTILISATION	TYPE OF USE	Dome.	Semi - Prof.	Prof.
TENSÃO DO MOTOR ELÉTRICO	TENSION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR	ELECTRICAL VOLTAGE OF THE MOTOR	230 V	400 V	400 V
POTENCIA DO MOTOR ELÉTRICO (kW / hp)	PUISSANCE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE (kW / hp)	MOTOR ELECTRIC POWER (kW / hp)	3.0 / 4.0	5.5 / 7.5	5.5 / 7.5
INTENSIDADE DE CORRENTE NECESSÁRIA (A)	L'INTENSITÉ ÉLECTRIQUE REQUISE (A)	ELECTRICAL CURRENT REQUIRED (A)	18.4	10.7	10.7
COMPRIMENTO DA MESA DE CORTE (mm)	LONGEUR DE COUPE (mm)	CUTTING LENGTH (mm)	1150	1150	1150
ALTURA DA LÂMINA (mm)	HAUTEUR DE LA COIN (mm)	WEDGE HEIGHT (mm)	300	300	300
COMANDO DE 2 ALAVANCAS (CE)	COMMANDE DE 2 LEVIERS (CE)	2 LEVERS CONTROL (CE)	OK	OK	OK
2 VELOCIDADES CONTROLADAS	2 VITESSES CONTRÔLÉ	2 CONTROLLED SPEEDS	---	OK	---
2 VELOCIDADES AUTOMÁTICAS	2 VITESSES AUTOMATIQUES	2 AUTO SPEEDS	OK	---	OK
BOMBA(S) HIDRAULICA(S)	POMPE(S) HYDRAULIQUE(S)	HYDRAULIC PUMP(S)	GR1 + GR1	GR2	GR2 + GR2
Nº DE CICLOS / HORA	Nº DÊS CYCLES / HEURE	No. OF CYCLES / HOUR	179 (a)	213 (a)	305 (a)
VELOCIDADE DE AVANÇO – CORTE (cm/seg.)	VITESSE D'AVANCE – COUPE (cm/seg.)	SPEED OF ADVANCE – CUT (cm/seg.)	14.7	15.3	15.6
ELEVADOR DE TRONCOS MECÂNICO (ET M)	LEVÉE DU TRONC MECANIQUE (ET M)	MECHANIC TRUNK LIFTING (ET M)	OK	OK	OK
RADIADOR DE ÓLEO AUTIMÁTICO 12V	REFROIDISSEUR D'HUILE AUTOMATIQUE 12V	AUTOMATIC OIL COOLER 12V	OP	OP	OK
COMPRIMENTO (mm)	LONGEUR (mm)	LENGTH (mm)	1100	1200	1200
ALTURA (mm) (transporte)	HAUTEUR (mm) (transport)	HEIGHT (mm) (transport)	2330	2330	2330
LARGURA (mm)	LARGEUR (mm)	WIDTH (mm)	800	800	800
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	340	360	390

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Vermelho RAL 3020 | Couleur de l'Équipement: Rouge RAL 3020 | Main Color of Equipment: Red RAL 3020;
(a) – Válidos para curso total da lâmina (avanço e recolha) | Valable pour une cour complète de la coin (avant et arrière) | Valid for the total course of wedge (advancing and retracting);
Dome. - Doméstico | Domestique | Domestic;
OP – Opcional | Optionnel | Optional;

Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal
telefone +351 253 621 128
fax +351 253 625 670
email mail@agriduarte.com
url www.agriduarte.com

agriduarte industria

DETALHES TÉCNICOS
DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS



SISTEMA HIDRÁULICO RIGOROSAMENTE CALCULADO E COM COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE;
SYSTÈME HYDRAULIQUE CALCULE RIGOUREUSEMENT ET AVEC DES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ;
HYDRAULIC SYSTEM STRICTLY CALCULATED AND WITH HIGH QUALITY COMPONENTS;

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO;
FAIBLE COÛT DE MAINTENANCE;
LOW MAINTENANCE COST;

MACHADO E GUIAS DO MACHADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE;
HACHE ET GUIDE DE L'HACHE EN ACIER DE RÉSISTANCE À L'ABRASION;
AXE AND AXE GUIDES IN STRENGTH STEEL ABRASION;

FORÇAS DE CORTE GARANTIDAS;
FORCES DE COUPE GARANTIES;
GUARANTEED CUTTING FORCES;

DESENCRAVADOR DE TOROS EXTRA REFORÇADO;
DEBOUCHER DE BUCHES EXTRA RENFORCÉE;
LOGS REMOVER EXTRA REINFORCED;

ESTRUTURA MONOBLOCO SOLDADA SOBRE DIMENSIONADA, GARANTE DE MÁXIMA RESISTÊNCIA, FIABILIDADE E DURABILIDADE;
STRUCTURE MONOBLOC SOUDÉE SURDIMENSIONNE, GARANTIE DE RÉSISTANCE MAXIMALE, DE FIABILITÉ ET DE DURABILITÉ;
STRUCTURE - SOLDERED MONOBLOCK OVERSIZED, GUARANTEE OF MAXIMUM STRENGTH, RELIABILITY AND DURABILITY;

Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal
telefone +351 253 621 128
fax +351 253 625 670
email mail@agriduarte.com
url www.agriduarte.com

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	RAD RACH	RADIADOR DE ÓLEO AUTOMÁTICO 12V	REFROIDISSEUR D'HUILE AUTOMATIQUE 12V	AUTOMATIC OIL COOLER 12V
	L4V 250	LÂMINA DE 4 VIAS MODELOS 250mm	LAME À 4 VOIES MODÈLES 250mm	BLADE 4-WAY MODELS 250mm
	L4V 300	LÂMINA DE 4 VIAS MODELOS 300mm	LAME À 4 VOIES MODÈLES 300mm	BLADE 4-WAY MODELS 300mm
	L4V 350	LÂMINA DE 4 VIAS MODELOS 350mm	LAME À 4 VOIES MODÈLES 350mm	BLADE 4-WAY MODELS 350mm
	L4V 400	LÂMINA DE 4 VIAS MODELOS 400mm	LAME À 4 VOIES MODÈLES 400mm	BLADE 4-WAY MODELS 400mm

Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal
telefone
+351 253 621 128
fax
+351 253 625 670
email
mail@agriduarte.com
url
www.agriduarte.com